



[Search](#) | [Symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X](#) | [Y](#) | [Z](#)

Index: Symbols and Numbers

6-bit serial lines, running over : [5.2. Linux Kernel Configuration](#)

7bit encoding type : [3.4.3. Multipurpose Internet Mail Extensions](#)

8bit encoding type : [3.4.3. Multipurpose Internet Mail Extensions](#)

" (apostrophes) (expect nothing) : [6.3.3. chat](#)

apostrophes (") (expect nothing) : [A.3. chat](#)

* (asterisk)

 meaning interface not enabled : [6.1.1. Determining the Interface Name](#)

 in name field, indicating wildcard character : [C.3.1. Standard Resource Records](#)

@ (at sign)

 for current origin : [C.3.1. Standard Resource Records](#)

 excluding an individual parameter : [9.4. A BOOTP Server](#)

 referencing current domain : [8.3.5. The Reverse Domain File](#)

\ (backslash) escaping newline characters

[9.2.1. The printcap File](#)

[A.3. chat](#)

[C.3.1. Standard Resource Records](#)

: (colon)

 beginning and ending fields

[9.2.1. The printcap File](#)

[9.2.2. Solaris Line Printer Service](#)

 separating parameters : [9.4. A BOOTP Server](#)

{ } (curly braces)

 configuration statements

[7.7.1.1. A host configuration](#)

[B.2. The gated Configuration Language](#)

[D.3. The dhcpd.conf Configuration File](#)

 long variable names : [10.5. sendmail Configuration](#)

 macro names : [10.5.2. The Define Macro Command](#)

.. (dots) for domain name : [C.3.1. Standard Resource Records](#)

- (minus) (non-equivalent host) : [12.2.5. Secure the r Commands](#)

-> (arrow), for copying files : [9.6.1. rdist](#)

() (parentheses), for continuation characters : [C.3.1. Standard Resource Records](#)

; (semicolon)